

Электродвигатели краново-металлургические

Д-810	37 кВт, 182А, 610/2000 об./мин., напряжение 220В, возбуждение последовательное
	22 кВт, 112А, 620/2000 об./мин., напряжение 220В, возбуждение параллельное со стабилизирующей обмоткой
	22 кВт, 112А, 630/2000 об./мин., напряжение 220В, возбуждение параллельное
	35 кВт, 91А, 610/2200 об./мин., напряжение 440В, возбуждение последовательное
	22 кВт, 56А, 620/2200 об./мин., напряжение 440В, возбуждение параллельное со стабилизирующей обмоткой
	22 кВт, 56А, 630/2200 об./мин., напряжение 440В, возбуждение параллельное
Д-812	85 кВт, 475 об./мин., напряжение 220В, возбуждение последовательное, защищенное исполнение, независимая вентиляция S-1
	85 кВт, 500 об./мин., напряжение 220В, возбуждение параллельное со стабилизирующей обмоткой, защищенное исполнение, независимая вентиляция S-1
	85 кВт, 515 об./мин., напряжение 220В, возбуждение параллельное, защищенное исполнение, независимая вентиляция S-1
	80 кВт, 500 об./мин., напряжение 440В, возбуждение последовательное, защищенное исполнение, независимая вентиляция S-1
	80 кВт, 510 об./мин., напряжение 440В, возбуждение параллельное со стабилизирующей обмоткой, защищенное исполнение, независимая вентиляция S-1
	80 кВт, 520 об./мин., напряжение 440В, возбуждение параллельное, защищенное исполнение, независимая вентиляция S-1
	17 кВт, 115 об./мин., напряжение 220В, закрытое исполнение S-2 60 мин.
	17 кВт, 115 об./мин., напряжение 220В, защищенное исполнение, независимая вентиляция S-1
	13,5 кВт, 130 об./мин., напряжение 220В, закрытое исполнение, с естественным охлаждением S-3 40%
	35 кВт, 270 об./мин., напряжение 440В, закрытое исполнение S-2 60 мин.
Д-814	35 кВт, 270 об./мин., напряжение 440В, защищенное исполнение, независимая вентиляция S-1
	28 кВт, 290 об./мин., напряжение 440В, закрытое исполнение, с естественным охлаждением S-3 40%
	115 кВт, 760 об./мин., напряжение 220В, возбуждение последовательное, закрытое исполнение S-2 60 мин.
	115 кВт, 490 об./мин., напряжение 220В, возбуждение параллельное со стабилизирующей обмоткой, закрытое исполнение S-2 60 мин.
	115 кВт, 500 об./мин., напряжение 220В, возбуждение параллельное, закрытое исполнение S-2 60 мин.
	115 кВт, 460 об./мин., напряжение 440В, возбуждение последовательное, закрытое исполнение S-2 60 мин.
	115 кВт, 480 об./мин., напряжение 440В, возбуждение параллельное, закрытое исполнение со стабилизирующей обмоткой S-2 60 мин.
	115 кВт, 500 об./мин., напряжение 440В, возбуждение параллельное, закрытое исполнение S-2 60 мин.
	125 кВт, 460 об./мин., напряжение 220В, возбуждение последовательное, защищенное исполнение независимая вентиляция S-1
	125 кВт, 490 об./мин., напряжение 220В, возбуждение параллельное со стабилизирующей обмоткой, защищенное исполнение независимая вентиляция S-1
	125 кВт, 500 об./мин., напряжение 220В, возбуждение параллельное, защищенное исполнение независимая вентиляция S-1
	125 кВт, 460 об./мин., напряжение 440В, возбуждение последовательное, защищенное исполнение независимая вентиляция S-1
	125 кВт, 480 об./мин., напряжение 440В, возбуждение параллельное со стабилизирующей обмоткой, защищенное исполнение независимая вентиляция S-1
	125 кВт, 500 об./мин., напряжение 440В, возбуждение параллельное, защищенное исполнение независимая вентиляция S-1

